



# Спецификация продукта

## Армирующая ткань Reemay BP-16

### Описание

Армирующая ткань **Reemay BP-16** это тонкое, синтетическое нетканое полотно белого цвета.

### Применение

**Reemay BP-16** придаёт дополнительное армирование гидроизоляционной мембране при наличии трещин в бетонной поверхности, в рабочих швах, в пролётном строении или в вертикальных элементах.

**Reemay BP-16** также применяется в двухслойных системах в качестве арматуры между слоями гидроизоляционной мембраны по всей площади рабочей поверхности.

### Преимущества

Армирующая ткань придаёт:

- Улучшенный показатель растяжения
- Увеличенный предел прочности
- Увеличенная тягучесть и сопротивление разрыванию
- Увеличенная прочность на пробой

### Монтаж

Армирующая ткань должна быть покрыта следующим слоем гидроизоляционной системы в самый короткий срок, после её укладки.

### Размеры

Армирующая ткань **Reemay BP-16** поставляется в рулонах шириной 990 мм, длиной 183 м.

## Армирующая ткань Reemay BP-16

### Физические свойства

Наименование показателя	Методика тестирования	Типичный результат
Объёмный вес единицы	ASTM D1910	46 г/м <sup>2</sup>
% растяжение до разрыва	ASTM D2523	42
Прочность на разрыв	ASTM D2263	35,6 Н
Разрушающая нагрузка	ASTM D2523	111 Н
Испытание на стойкость к усталости при изгибе, количество циклов (при помощи прибора DeMattia)	ASTM D183	100 000